

Einbauort	Pos.nr.	Wand	Pos.nr.	Decke	Pos.nr.	Fußboden	Höhe [mm]	Pos.nr.	Sockel
Büro u. Besprechung im Kundencenter (si. Nutzungsbereich Ausstellung)	34.02.60	MW: Wischtechnik-Wandbeschichtung DF08 STW: mit integr. Schrankwand, Ahornfurnier	39.04.10	Akustik-Deckensystem Fa. Sto	24.01.90	Fein-Stz.-Fliesen 40x40cm, R9, hellgrau matt	10	24.01.120	Fliesensockel, h= 8,0cm, putzb.
					25.02.10	Calciumsulfat-Fließestrich AE 30, 7,5kN	87		
						über Rohrsystem	(70)		
						zwischen den Heizelementen	(17)		
						Flächenheizungssyst. mit WD u. TSD	16		
						PUR-WD, B2, Anwendungstyp: DEO ds, 30kN/m²	70		
						Bitumenschweißbahn	7		
						190			
Offene Bürobereiche u. Besprechung Empore		MW/GKW bei Hauptflächen:	39.04.10	Akustik-Deckensystem Fa. Sto	36.01.50	Teppichfliesen 50x50cm, ableitfähig	10	36.01.70	Kunststoffsockelprofil weiß/grau
Ausstellung unter Verwaltungstrakt / 1.OG Verwaltung	34.04.10	textiler Wandbelag aus Glasfasergewebe mit			25.03.30	Doppelboden mit AE-Platten, 60x60cm	190		mit eingesetztem Teppichstreifen
	34.02.110	Dispersions- od. Latexanstrich weiß und / oder hellgrau			25.03.20	Voranstrich			
		MW/GKW bei Akzentflächen:					200		
	34.02.60	Wischtechnik-Wandbeschichtung DF08 u. DF 07 STW: Ahornfurnier							
	34.02.70	Stb.-Stütze: Marmorähnl. Beschichtung DF 05/04/03 od. Dispersion/Latex							
Bürobereiche u. Besprechung allgemein		MW/GKW bei Hauptflächen:	39.04.70	Abgeh. Mifa-Rasterdecke, weiß Fa. OWA (mit Bandraster)	36.01.50	Teppichfliesen 50x50cm, ableitfähig	10	36.01.70	Kunststoffsockelprofil weiß/grau
	34.04.10	textiler Wandbelag aus Glasfasergewebe mit			25.03.30	Doppelboden mit AE-Platten, 60x60cm	190		mit eingesetztem Teppichstreifen
	34.02.110	Dispersions- od. Latexanstrich weiß und / oder hellgrau			25.03.20	Voranstrich			
		MW/GKW bei Akzentflächen:					200		
	34.02.60	Wischtechnik-Wandbeschichtung DF08 u. DF 07 STW: kunststoffbeschichtet							
	34.02.20	Stütze: Dispersions- od. Latexanstrich weiß und / oder hellgrau							
Bürobereiche u. Besprechung Geschäftsleitung		MW/GKW bei Hauptflächen:	39.04.20	Akustik-Deckensystem Fa. Sto (mit Schallabschottung)	36.01.50	Teppichfliesen 50x50cm, ableitfähig	10	36.01.70	Kunststoffsockelprofil weiß/grau
	34.04.10	textiler Wandbelag aus Glasfasergewebe mit			25.03.30	Doppelboden mit AE-Platten, 60x60cm	190		mit eingesetztem Teppichstreifen
	34.02.110	Dispersions- od. Latexanstrich weiß und / oder hellgrau			25.03.20	Voranstrich			
		MW/GKW bei Akzentflächen:					200		
	34.02.60	Wischtechnik-Wandbeschichtung DF08 u. DF 07 STW: Ahornfurnier							
	34.02.20	Stütze: Dispersions- od. Latexanstrich							

Einbauort	Pos.nr.	Wand	Pos.nr.	Decke	Pos.nr.	Fußboden	Höhe [mm]	Pos.nr.	Sockel
Sonderflächen:									
WC's	24.02.40	glas. Stzg.-Fliese, matt hellgrau, raumhoch	39.04.50	Abgeh. Mifa-Rasterdecke, weiß Fa. OWA	24.01.150	Fein-Stz.-Fliesen 40x40cm, R10	10	24.01.210	Fliesensockel, h= 8,0cm, putzb.
					25.03.30	Doppelboden mit AE-Platten, 60x60cm	190		
					25.03.20	Voranstrich			
							200		
Teeküchen, Abstell-, Putzräume	24.02.50	Fliesenspiegel (glas. Stzg.-Fliese) , h= ca. 60cm	39.04.50	Abgeh. Mifa-Rasterdecke, weiß Fa. OWA	36.02.10	PVC-Fliese <i>oder</i> Bahnenware, d= 2mm, R9	5	36.02.50	Kunststoffsockel
	34.02.110	Dispersions- od. Latexanstrich weiß <i>und / oder</i> hellgrau			25.03.30	Doppelboden mit AE-Platten, 60x60cm	195		
					25.03.20	Voranstrich			
							200		
	MW	Massivwand aus Beton u. Mauerwerk verputzt, geflitz und geglättet mit Glasfasergewebe							
	GKW	Gipskartonständerwand malerfertig gespachtelt, tw. als Brandwand, mit Glasfasergewebe							
	STW	Systemtrennwand kunststoffbeschichtet, furniert und/oder mit Glasfeldern, tw. mit integr. Schrankwand							